

ARMARIOS ESTERILIZADORES DE CUCHILLERÍA

MODELO	MEDIDAS	CAPACIDAD PIEZAS	POTENCIA (W)	ALIMENTACIÓN	EUROS
BSZ-20	496 x 605 x 210	15 A 20	150	220 V. - 50 Hz.	290
BSZ-30	950 x 605 x 120	25 A 30	300	380 V. - 50 Hz.	495

Indicado para carnicerías, pescaderías, charcuterías, restaurantes, etc.

Además de lograr la desinfección de los instrumentos de corte, proporciona una práctica y rápida disposición de los mismos

ESTERILIZADORES CUCHILLOS ELÉCTRICOS

Cuerpo en acero inoxidable.

Todas las cuchillas están esterilizadas mediante lámpara ultravioleta.

La lámpara ultravioleta se apaga automáticamente cuando la puerta se abre.

El período de esterilización se controla por un temporizador de 0-90 segundos.



BSZ-30



BSZ-20

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS GERMICIDA

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
DC-60	350x500x100	410

DE 10 A 15 PIEZAS

MIENTRAS SUS CUCHILLOS DESCANSAN NUESTRO EQUIPO GERMICIDA LOS ESTERILIZA CUMPLIENDO LA LEGISLACION VIGENTE

CONSTRUIDOS EN ACERO INOX.

Equipo preparado para la esterilización de corte y similares en alimentación.

El diseño del equipo permite una cómoda colocación de los cuchillos, evitando así posibles cortes en manos y dedos.



“NOVEDAD”

INCORPORA
TEMPORIZADOR DE
0 A 120 MINUTOS



DC-60

GENERADORES DE OZONO CON PROGRAMADOR HORARIO EXTERNO



EL OZONO TIENE UNA ACCIÓN BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y DESODORANTE. DESTRUYENDO CON GRAN RAPIDEZ ESTREPTOCOCOS, ESTAFILOCOCOS, COLIBACILOS, ETC., SIENDO ILIMITADAS SUS APLICACIONES.

“SD” SISTEMA DILUCIÓN-ELECTROVENTILADOR

OZONO AMBIENTE

Respire profundamente instalando un purificador de aire CASFRI OZONO y hará de su vivienda o lugar de trabajo una estancia agradable.

VENTAJAS

Eliminación en el ambiente de olores desagradables como tabaco, humedad, polvo, cocina, servicios y otros contaminantes.

Eliminación de bacterias, hongos, virus, gérmenes..., evitando enfermedades alérgicas y respiratorias.

Para uso en dormitorios, baños, cocinas, salas de estar, oficinas, bares, restaurantes, peluquerías, cámaras, etc.

MODELOS	PRODUCCIÓN OZONO mg/h.	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO mm.	EUROS
GEO-48-SD	90-130	210x350x100	360

ESTE MODELO GENERA UNA PRODUCCIÓN DE OZONO AJUSTABLE EN 2 POTENCIAS
DESDE 90 A 130 mg/h PARA UNA SUPERFICIE DE 40 A 80 M² APROX.