

# FRÍO INDUSTRIAL/COMERCIAL ❄️



Microprocesadores de 1 a 4 relés compresor, ventilador, evaporador, desescarche, auxiliar y comunicación RS485



Línea F (F 100 / F 200 / F 300)



F 500 / F 500-RS



OF 41-AZ /  
OF 43-AZ

- 1 a 4 Relés (1º compresor/solenoide, 2º ventiladores, 3º descarche, 4º relé alarma o relé auxiliar configurable).
- 1 o 2 Sondas (1ª sonda: termómetro, termostato ambiente, alarma / 2ª sonda: fin de descarche, gestión ventiladores).
- Paro / Marcha temporizado en caso de sonda rota. Control de ventiladores evaporador con tiempo de goteo y **control termostático**.
- Modelos Línea F: Nuevo frontal con TECLADO IP (Frontal IP65-67). Modelos OF41-AZ y OF 43-AZ (Frontal IP65).
- Configurables con KEY USB y conexión a KEY TTL-RS. **Sondas NTC IP68 incluidas**.
- Modelos F 100 / F 200 / F 300 con configuración de fábrica con los parámetros habituales para frío (**LISTOS PARA MONTAR Y USAR**).

Código	Modelo	Formato (mm)	Entrada	Rango °C	Salida	Tensión
CF31653	F 100	Panel (32x74x65)	1 x PTC/NTC (incluye 1 sonda NTC-1 (2)-IP68)	-50/+150 -50/+110	1 Relé	230...110V
CF31654	F 100 (12...24V)					12...24 Vac/dc
CF31113	F 100-BLUE					230...110V
CF31655	F 200	Panel (32x74x65)	2 x PTC/NTC (incluye 2 sondas NTC-1 (2)-IP68)	-50/+150 -50/+110	2 Relés	230...110V
CF31656	F 200 (12...24V)					12...24 Vac/dc
CF31023	F 200-BLUE					230...110V
CF31657	F 300	Panel (32x74x65)	3 x PTC/NTC (incluye 2 sondas NTC-1 (2)-IP68)	-50/+150 -50/+110	3 Relés	230...110V
CF31658	F 300 (12...24V)					12...24 Vac/dc
CF31822	F 300-BLUE					230...110V
CF31659	F 500	Panel (32x74x65)	4 x PTC/NTC/ PT1000 (incluye 2 sondas NTC-1 (2)-IP68)	-50/+150 -50/+110 -99,9/+300	4 Relés	230...110V
CF31671	F 500-RS					230...110V
CF31840	OF 41-AZ	DIN Rail (84x70x60)	1 x PTC/NTC (incluye 1 sonda NTC-1 (2)-IP68)	-50/+150	1 Relé	230...110V
CF31841	OF 43-AZ		2 x PTC/NTC (incluye 2 sondas NTC-1 (2)-IP68)	-50/+110	3 Relés	230...110V