

COMPRESORES HERMÉTICOS



- Estructura compacta
- Carcasa duradera
- Tecnología del motor optimizada
- Instalación sencilla con menos costes
- Funcionamiento silencioso y alta eficiencia energética
- Sólido en condiciones de funcionamiento extremas
- 50/60 Hz



Conservación/Congelación R-134a

Código	Modelo	CV	Enfr. Comp.	Cil. m ³	Motor	Altura	Capacidad en Watts				
							+5°C	0°C	-10°C	-20°C	-30°C
MONOFÁSICOS 220V 50Hz											
MF 09 171	TL4G	1/8"	F	3,86	CSIR	170	273	222	138	78	43
MF 09 172	TL5G	1/4"	F	5,08	CSIR	170	346	283	178	103	56
MF 09 177	FR6G	1/4"	F	6,24	CSIR	196	449	355	221	128	44
MF 09 178	FR7,5G	1/4"	F	6,93	CSIR	196	514	420	261	143	66
MF 09 179	FR8,5G	1/4"	F	7,95	CSIR	196	580	474	300	172	84
MF 09 180	FR10G	3/8"	F	9,05	CSIR	196	636	514	323	188	93
MF 09 182	FR11G	3/8"	F	11,15	CSIR	196	780	628	395	233	115
MF 09 185	SC10G	3/8"	F	10,3	CSIR	199	764	618	369	183	60
MF 09 188	SC12G	3/8"	F	12,9	CSIR	209	960	785	484	257	115
MF 09 189	SC15G	3/8"	F	15,3	CSIR	209	1.113	915	579	322	147
MF 09 190	SC18G	1/2"	F	17,7	CSIR	219	1.337	1.087	684	394	192
MF 09 191	SC21G	5/8"	F	20,95	CSIR	219	1.560	1.268	792	453	245

Congelación R-404A/R-449A/R-407A

Código	Modelo	CV	Enfr. Comp.	Cil. m ³	Motor	Altura	Capacidad en Watts		
							-30°C	-20°C	-10°C
MONOFÁSICOS 220V 50Hz									
MF 09 200	SC10CL	3/8"	F	10,3	CSIR	209	241	459	749
MF 09 201	SC12CL	3/8"	F	12,9	CSIR	209	348	619	961
MF 09 202	SC15CL	1/2"	F	15,3	CSIR	219	438	753	1.155
MF 09 203	SC18CL	1/2"	F	17,9	CSIR	219	525	881	1.332
MF 09 204	SC21CL	5/8"	F	20,9	CSR	259	-	810	1.610

RECAMBIOS PARA CONDENSADORES Y VENTILADORES MULTIANCLAJE,

