

# COMPRESORES HERMÉTICOS



- Monofásicos: sólo capilar
- Trifásicos: capilar y válvula
- Rendimientos indicados con T<sup>a</sup> de condensación: +55°C
- Líquido: +46,1°C, ambiente: +35°C y aspiración con recalentamiento: 11 K
- Gama de temperatura:  
Baja -35/-10°C - Alta -15/+15°C



## Conservación R-134a

Código	Modelo	Potencia CV	Cil. cm <sup>3</sup>	Conexiones		Rendimientos (W)			
				Asp.	Desc.	+7,2°C	0°C	-5°C	-10°C
<b>MONOFÁSICOS 230V - 50Hz</b>									
MF 10 589	THB4419Y	1/5"	5,20	1/4"	3/16"	440	320	250	190
MF 10 594	AE4430Y	1/4"	8,02	1/4"	3/16"	780	560	430	330
MF 10 595	AE4440Y	3/8"	10,33	5/16"	1/4"	1.030	730	560	420
MF 10 597	AE4456Y	3/8"	14,51	3/8"	1/4"	1.400	1.010	790	600
MF 10 598	AE4460Y	1/2"	15,00	1/2"	1/4"	1.570	1.120	860	640
MF 10 599	CAJ4476Y	5/8"	21,75	1/2"	1/4"	1.930	1.360	1.030	760
MF 10 600	CAJ4492Y	3/4"	25,95	1/2"	5/16"	2.300	1.620	1.220	870
MF 10 601	CAJ4511Y	1"	32,70	5/8"	5/16"	3.030	2.160	1.650	1.230

## Conservación R-404A/R-449A/R-407A

Código	Modelo	Potencia CV	Cil. cm <sup>3</sup>	Conexiones		Rendimientos (W)			
				Asp.	Desc.	+7,2°C	0°C	-5°C	-10°C
<b>MONOFÁSICOS 230V - 50Hz</b>									
MF 10 662	AE4430Z	1/4"	5,16	1/4"	3/16"	740	550	440	350
MF 10 664	AE4440Z	1/3"	6,69	3/8"	1/4"	1.000	740	590	460
MF 10 668	AE4460Z	1/2"	10,33	3/8"	1/4"	1.520	1.100	860	660
MF 10 669	AE4470Z	1/2"	12,01	3/8"	1/4"	1.800	1.310	1.030	800
MF 10 670	CAJ9480Z	5/8"	15,20	1/2"	5/16"	2.060	1.490	1.170	910
MF 10 671	CAJ9510Z	3/4"	18,30	5/8"	5/16"	2.580	1.870	1.480	1.150
MF 10 672	CAJ9513Z	1"	24,20	5/8"	5/16"	3.145	2.260	1.770	1.350
MF 10 673	CAJ4517Z	1-1/4"	25,95	5/8"	3/8"	3.700	2.680	2.100	1.610
MF 10 674	CAJ4519Z	1-1/2"	34,45	5/8"	3/8"	4.780	3.470	2.740	2.120

## Congelación R-404A/R-449A/R-407A

Código	Modelo	Potencia CV	Cil. cm <sup>3</sup>	Conexiones (ODF)		Rendimientos (W)		
				Asp.	Desc.	-10°C	-25°C	-35°C
<b>MONOFÁSICOS 230V - 50Hz</b>								
MF 10 714	AE2420Z	3/8"	9,35	3/8"	1/4"	860	410	175
MF 10 715	AE2424Z	1/2"	12,01	3/8"	1/4"	995	505	237
MF 10 719	CAJ2446Z	3/4"	26,20	1/2"	5/16"	2.320	1.090	550
MF 10 720	CAJ2464Z	1-1/4"	34,50	5/8"	3/8"	3.030	1.475	760